

# MH系列金属软管

## 特点

- 最大工作压力：3100Psig (213bar)
- 软管尺寸：1/4"-2"
- 接口尺寸：1/8"-1"螺纹，1/4"-1"双卡套，6-22mm双卡套
- 连接方式：卡套、螺纹
- 材料：SUS 316
- 长度可定制
- 特点：耐腐蚀性强，连接牢固，可靠，应用于各类高低压大宗气体



## 订货举例

**MH - S1 - 4 - S 2 - □ - FXX**

系列名称

材料

软管尺寸

接口1类型

接口1尺寸

接口2尺寸

长度

S1 SUS 316

4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"
12	3/4"
16	1"3
32	2"

S	英制卡套
M	公制卡套
FN	NPT内螺纹
MN	NPT外螺纹

2	1/8"
4	1/4"
6	3/8"或6mm
8	1/2"或8mm
10	5/8"或10mm
12	3/4"或12mm
16	1"或16mm
18	18mm
20	20mm
22	22mm

FXX	XX英寸
MXX	XX毫米

空白：同接口1类型和尺寸  
与接口1尺寸不同时，  
表示方法与进口一致

EDP  
低压隔膜阀

EHDP  
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10  
小流量减压阀

PR/PZ/PK12  
中流量减压阀

PK13  
中-大流量减压阀

PK14  
大流量减压阀

GB/UB/MB  
卡套球阀

PB  
洁净球阀

NV/NVH  
针阀

CV/CVH  
单向阀

CVW  
高纯焊接单向阀

LF/TF  
过滤器

VR/VRH  
卸荷阀

ECR  
端面密封接头

EMT  
微型焊接接头

卡套接头

PG  
高纯压力表

MH  
金属软管

EPT  
特气控制终端